

## Zulässige Massabweichungen

### Schläuche

EN/ISO 1307 - 1995

Schlauch- Innendurchmesser		Zulässige Abweichung	
mm	Zoll	dorngewickelt +/- mm	extrudiert +/- mm
3,2	1/8"	0,3	0,6
4		0,4	0,6
5		0,4	0,6
6,3	1/4"	0,4	0,8
8		0,4	0,8
10	3/8"	0,4	0,8
12,5	1/2"	0,6	0,8
16	5/8"	0,6	0,8
19	3/4"	0,60	0,8
20		0,6	0,8
25	1"	0,8	1,2
31,5	1 1/4"	1,0	1,6
38	1 1/2"	1,0	1,6
40		1,0	1,6
50	2"	1,2	
51		1,2	
63		1,2	
76	3"	1,4	
80		1,4	
100	4"	1,6	
125	5"	1,6	
150	6"	2,0	
200	8"	2,5	
250	10"	3,0	
315		3,0	

# Zulässige Massabweichungen

## Stärke von Dichtungsplatten

DIN 7715

Stärke mm	Toleranz mm
1	+/- 0,3
2	+/- 0,3
3	+/- 0,3
4	+/- 0,4
5	+/- 0,4
6	+/- 0,6
9	+/- 0,5
10	+/- 0,5
12	+/- 0,6
14	+/- 0,6
15	+/- 0,6
16	+/- 0,6
18	+/- 0,6
20	+/- 0,8
25	+/- 0,8
30	+/- 0,8